

BG1100.00 / BG1100.01 / BG1100.02

Pásový mini bagr

Pásové mini bagry **BAUGARDEN** modelové řady **1100** o hmotnosti **1.040 – 1.090kg** s **vodou chlazeným 2válcovým japonským motorem Kubota** jsou skvělými a užitečnými pomocníky při **hloubení základů, pokládce inženýrských sítí a drenážních systémů, terénních úpravách, výstavbách oplocení** případně při **manipulaci různými materiály**.

Díky své kompaktní konstrukci, malým rozměrům a snadnému ovládání jsou jako doma i v těžko dostupných a prostorově omezených místech práce, poradí si s těžkou kamenitou zemínou nebo jílovým podložím a pohybem na gumových pásech nezničí ani travní povrch.

S modelem **BG1100.01** je možné provádět i **mimoosé kopání**, takže s ním můžete pracovat i **těsně u zdi, sloupu, plotu**, atd....

Práce uvnitř budov? Žádný problém pro model **BG1100.02**. Kromě **mimoosého kopání** je navíc možné u tohoto modelu **regulovat šířku roztažení pojezdových pásů** v rozsahu **780 – 960mm**. Dovnitř budovy se s ním pohodlně dostanete otvorem pro dveře.

Mini bagry **BAUGARDEN** modelové řady **1100** jsou konstruovány a vyráběny s cílem garantovat jejich spolehlivost a dlouhou životnost. Jsou vybaveny špičkovým, **vodou chlazeným, 2válcovým japonským motorem KUBOTA Z482** o výkonu **8,2kW/3600ot/min** splňujícím nejpřísnější emisní limity normy **Euro 5**, hlavním čerpadlem s průtokností **18l/min** a chladičem oleje. Čepy i oka pístnic jsou uloženy v pouzdrech a mazací body jsou snadno přístupné.

Pásové mini bagry řady **1100** jsou jednoduché na ovládání, nenáročné na údržbu, dají se pohodlně převážet na přívěsném vozíku nebo v dodávce, a i díky skvělému poměru cena / výkon jsou velmi oblíbené u kutilů a svépomocných stavebníků, nezdídky však po nich sáhnou i profesionálové.



PŘÍSLUŠENSTVÍ K MINI BAGRŮM



Půdní vrták 200



Hrábě



Rozrývací trn



Kleště



Hydraulické
kladivo EDT 100



Rychloupínák



Přidržovací palec



Lžice 200mm



Svahová lžice 500mm



Hydraulická svahová
lžice 800mm



Svahová lžice 800mm

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	BG1100.00	BG1100.01	BG1100.02
Hmotnost	1 040kg	1 050kg	1 090kg
Objem lžice	0.025cbm		
Šířka lžice	380mm		
Typ motoru	vznětový 2válcový vodou chlazený		
Motor	KUBOTA Z482		
Výkon motoru	9,9 KW/3600ot./min		
Maximální krouticí moment	39,6Nm/3200ot./min		
Objem motoru	479cm ³		
Průtočnost hydr. čerpadla	19l/min		
Tlak hydrauliky	16Mpa		
Objem nádrže hydr.	16.5l		
Objem palivové nádrže	11l		
Kopací síla ramena	5.0Kn		
Kopací síla lžice	9.5Kn		
Elektrická soustava	12V		
Rychlost otáčení věže	11ot./min.		
Rychlost jízdy	1,5km/h		
Mimoosé kopání	ne	ano	ano
Regulace šířky roztažení pojezdových pásů	ne	ne	ano 780-960mm

PRACOVNÍ ROZSAH

A) Max. poloměr kopání na zemi	2850mm		
B) Max. poloměr kopání	2970mm		
C) Max. hloubka kopání	1700mm		
D) Max. výška kopání	2610mm		
E) Max. výška vykládky	1970mm		
F) Max. vertikální hloubka kopání	1600mm		
G) Min. poloměr otáčení	1250mm		
H) Max. výška zdvihu radlice	325mm		
I) Max. hloubka radlice	175mm		
Svahová dostupnost	30°		
Vytočení ramene doprava	ne	50°	50°
Vytočení ramene doleva	ne	55°	55°

ROZMĚRY

a) Rozvor	910mm		
b) Celková délka stopy	1235mm		
c) Světla výška věže	370mm		
d) Poloměr otáčení věže	795mm		
e) Šířka podvozku	930mm	930mm	780-960mm
f) Šířka pásů	180mm		
g) Výška pásů	320mm		
h) Transportní délka	2120mm		
j) Celková výška	2210mm		
i) Výška bez rámu	1500mm		
Světla výška podvozku	132mm		
Poloměr otáčení	784mm		
Šířka radlice	930mm	930mm	780mm / 950mm
Tlak pásů na povrch	29,9kPa		

