

BG1260.12 CX PRO

Pásový mini bagr

Pásový mini bagr **BAUGARDEN BG1260.12 CX PRO** o hmotnosti **1.200kg** s vodou chlazeným 3válcovým japonským motorem Kubota je profesionální pomocník při hloubení základů, pokládce inženýrských sítí a drenážních systémů, terénních úpravách, výstavbách oplocení případně při manipulaci různými materiály.

Díky své kompaktní konstrukci, malým rozměrům s nulovým přesahem zádě a snadnému ovládní pomocí joystiků je jako doma i v těžko dostupných a prostorově omezených místech práce, poradí si s těžkou kamenitou zemí nebo jílovým podložím a pohybem na gumových pásech neponičí ani travní povrch.

Mimo osa a natáčecí rameno umožní pracovat i těsně u zdi, sloupu, plotu, atd.... Navíc řešení pohonu ramene shora eliminuje možnost poškození pístnice při práci a zvyšuje hloubku kopání.

Práce uvnitř budov? Žádný problém, regulace roztažení pojzdových pásů v rozsahu 750 – 990mm umožní pohodlný průjezd i dveřmi.

Mini bagry **BAUGARDEN BG1260.12 CX PRO** jsou konstruovány a vyráběny s cílem garantovat jejich spolehlivost a dlouhou životnost. Jsou vybaveny špičkovým, vodou chlazeným, 3válcovým japonským motorem **KUBOTA D722-EF11** o výkonu **7,6kW/2500ot/min** splňujícím nejpřísnější emisní limity normy **Euro 5**, hlavním dvojitým čerpadlem **KDK** s průtočností **21l/min**, s chladičem oleje a pístovými **LKG** pohony pro pojezd. Čepy i oka pístnic jsou uloženy v pouzdrech a mazací body jsou snadno přístupné.

Oba ovládací joistiky jsou vyklápěcí - nastup/výstup je možný s obou stran, pevný sklápěcí ochranný rám a pohodlný přístup do prostoru motoru, to jsou charakteristické inovativní prvky tohoto profi modelu.

Pásové mini bagry **BAUGARDEN BG1260.12 CX PRO** jsou jednoduché na ovládní a nenáročné na údržbu. Díky malým rozměrům a sklopnému ochrannému rámu se dají pohodlně převážet na přívěsném vozíku nebo v dodávce. Skvělý poměr cena / výkon nadchne profesionály a osloví náročné svépomocné stavebníky.



PŘÍSLUŠENSTVÍ K MINI BAGRŮM BG1260 CX PRO



Lžíce 200/300mm



Lžíce 400/500/600mm



Lžíce prosévací 500mm



Lžíce 800mm



Lžíce hydraulická 1000mm



Rychloupínák



Rozrývací trn



Půdní Vrták



Kleště



Hrábě



Hydraulické kladivo



BINDEMAT a.s.
Rybářská 365
735 62 ČESKÝ TĚŠÍN – MOSTY

tel. +420 702 196 500
tel. +420 702 196 504
www.minibagrynakladace.cz
info@minibagrynakladace.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	BG1260.12 CX PRO
Hmotnost	1200kg
Objem lžice	0.02cbm
Šířka lžice	350mm
Typ motoru	vznětový 3válec vodou chlazený
Motor	KUBOTA D722-EF11
Výkon motoru	7,6 KW/2400ot./min
Objem motoru	719cm ³
Průtočnost hydr. čerpadel P1+P2+P3	10,5+10,5+3,1l/min
Tlak hydrauliky	17,2Mpa
Objem nádrže hydr.	12,6l
Objem palivové nádrže	12l
Kopací síla ramena	5,4Kn
Kopací síla lžice	10.4Kn
Elektrická soustava	12V
Hlavní čerpadlo	KDK JAPAN
Pohon otoče	EATON (USA)
Pohon pojezdu	LKG pístové
Rychlost otáčení věže	8,5ot./min.
Rychlost jízdy (pomalá/rychlá)	2,0/4,0km/h
Mimoosé kopání	ano
Regulace šířky roztažení pojezdových pásů	ano 750-990mm
PRACOVNÍ ROZSAH	
Max. poloměr kopání na zemi	3350mm
Max. poloměr kopání	3390mm
Max. hloubka kopání	1805mm
Max. výška kopání	3079mm
Max. výška vykládky	2225mm
Max. výška zdvihu radlice	215mm
Max. hloubka radlice	190mm
Svahová dostupnost	30°
Vytočení ramene doprava	55°
Vytočení ramene doleva	55°
ROZMĚRY	
Rozvor	1010mm
Poloměr otáčení věže	790mm
Šířka podvozku	750-990mm
Šířka pásů	180mm
Výška pásů	320mm
Transportní délka	2980mm
Celková výška	2260mm
Výška bez rámu	1400mm
Světlná výška podvozku	140mm
Poloměr otáčení	1440mm
Rozměry radlice	750-990/200mm
Tlak pásů na povrh	29,0kPa

