

BG1500.00

Pásový mini bagr

Pásové mini bagry **BAUGARDEN** modelové řady **BG1500** o hmotnosti **1.450kg** s **vodou chlazeným tříválcovým japonským motorem Kubota** jsou skvělými a užitečnými pomocníky při **hloubení základů, pokládce inženýrských sítí a drenážních systémů, terénních úpravách, výstavbách oplocení** případně při **manipulaci různými materiály**.

Jakkoliv už to není žádný drobeček, kompaktní konstrukce zůstala zachována. Díky intuitivnímu ovládání bude práce s ním zábavou i v těžké kamenité zemině nebo jílovém podloží.

Mini bagry **BAUGARDEN** modelové řady **BG1500** jsou konstruovány a vyráběny s cílem garantovat jejich spolehlivost a dlouhou životnost. Jsou vybaveny špičkovým, **vodou chlazeným, 3válcovým japonským motorem KUBOTA D722/E711** o výkonu **10,2kW/2500ot/min** splňujícím nejpřísnější emisní limity normy **Euro 5**, hlavním čerpadlem **BEIFANG** s průtokností **20l/min** s chladičem oleje a motory **EATON USA** pro pojez a otoč. Čepy i oka pístnic jsou uloženy v pouzdrech a mazací body jsou snadno přístupné.

Pásové mini bagry řady **BG1500** jsou jednoduché na ovládání, nenáročné na údržbu a stále se dají pohodlně převážet v dodávce.

Díky skvělému poměru **cena / výkon** jsou velmi oblíbené zejména u osob a firem profesionálně se zabývajících realizací **zahradních a krajinotvorných úprav, přípojek elektro, vodo/topo/plyn, výstavbou kanalizací a ČOV**.



PŘÍSLUŠENSTVÍ K MINI BAGRŮM



Půdní vrták 300mm



Hrábě



Rozrývací trn velký



Kleště



Kladivo
hydraulické



Rychloupínák



Přidržovací
palec



Podkopová lžíce
200mm



Svahová lžíce
500mm



Svahová lžíce 800mm
hydraulická



Svahová lžíce
1000mm



Svahová lžíce
1000mm hydraulická

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	BG1500.00
Hmotnost	1450kg
Objem lžice	0.045cbm
Šířka lžice	400mm
Typ motoru	vznětový 3válcový vodou chlazený
Motor	KUBOTA D722 / E711
Výkon motoru	11,2 KW/2400ot./min
Maximální krouticí moment	51,9Nm/1600ot./min
Objem motoru	719cm ³
Průtoknost hydr. čerpadla	20l/min
Tlak hydrauliky	18Mpa
Objem nádrže hydr.	16,5l
Objem palivové nádrže	10,5l
Kopací síla ramena	5.0Kn
Kopací síla lžice	9.5Kn
Elektrická soustava	12V
Hlavní čerpadlo	BEIFANG
Pohon otoče	EATON (USA)
Pohon pojezdu	EATON (USA)
Rychlost otáčení věže	11ot./min.
Rychlost jízdy	2km/h
Mimoosé kopání	ne
Regulace šířky roztažení pojezdových pásů	ne

PRACOVNÍ ROZSAH

A) Max. poloměr kopání na zemi	3513mm
B) Max. poloměr kopání	2970mm
C) Max. hloubka kopání	2167mm
D) Max. výška kopání	3258mm
E) Max. výška vykládky	2293mm
F) Max. vertikální hloubka kopání	1675mm
G) Min. poloměr otáčení	1440mm
H) Max. výška zdvihu radlice	265mm
I) Max. hloubka radlice	165mm
Svahová dostupnost	30°
Vytočení ramene doprava	ne
Vytočení ramene doleva	ne

ROZMĚRY

a) Rozvor	1123mm
b) Celková délka stopy	1450mm
c) Světlá výška věže	420mm
d) Poloměr otáčení věže	900mm
e) Šířka podvozku	1130mm
f) Šířka pásů	230mm
g) Výška pásů	320mm
h) Transportní délka	2330mm
j) Celková výška	2575mm
i) Výška bez rámu	1560mm
Světlá výška podvozku	182mm
Poloměr otáčení	1440mm
Šířka radlice	1120mm
Tlak pásů na povrch	29,9kPa

