

BG2000.01 / BG2000.02

Pásový mini bagr

Pásové mini bagry **BAUGARDEN** modelové řady **BG2000** o hmotnosti **1.950kg** s **vodou chlazeným tříválcovým japonským motorem Kubota** nebo **Yanmar** jsou skvělými a užitečnými pomocníky při **hloubení základů, pokládce inženýrských sítí a drenážních systémů, terénních úpravách, výstavbách oplocení** případně při **manipulaci různými materiály**.

Kompaktní konstrukce, intuitivnímu ovládání pomocí joysticků a velmi výkonné pohonné jednotky, to jsou základní předpoklady, aby i dlouhotrvající práce s nimi byla zábavou.

Model **BG2000.01** má **mimoosé kopání**, takže s ním můžete pracovat i **těsně u zdi, sloupu, plotu**, prostě všude tam, kde se nemůžete otáčet s celou věží.

Provedení **BG2000.02** je navíc ještě vybaveno funkcí roztahování pásů, což zajistí větší stabilitu stroje i v náročném terénu.

Mini bagry **BAUGARDEN** modelové řady **BG2000** jsou konstruovány a vyráběny s cílem garantovat jejich spolehlivost a dlouhou životnost. Jsou vybaveny špičkovými, **vodou chlazeným, 3válcovým japonským motorem KUBOTA** nebo **KUBOTA D902 / YANMAR 374** o výkonu až **11,8kW/2400ot/min** splňujícím nejpřísnější emisní limity normy **Euro 5**, hlavním pístovým čerpadlem **Walvoil (Italy)** s průtokem **39,6l/min** s chladičem oleje. Čepy i oka pístnic jsou uloženy v pouzdrech a mazací body jsou snadno přístupné.

Pásové mini bagry řady **BG2000** jsou jednoduché na ovládání a nenáročné na údržbu.

Díky skvělému poměru **cena / výkon** jsou velmi oblíbené zejména u osob a firem profesionálně se zabývajících realizací **zahradních a krajinotvorných úprav, přípojek elektro, vodo/topo/plyn, výstavbou kanalizací a ČOV**.



PŘÍSLUŠENSTVÍ K MINIBAGRŮM



Půdní vrták 300mm



Hrábě



Rozrývací trn velký



Kleště



Kladivo
hydraulické



Rychloupínák




Přidržovací
palec



Podkopová lžíce
200mm



Svahová lžíce
500mm



Svahová lžíce 800mm
hydraulická



Svahová lžíce
1000mm hydraulická

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	BG2000.01	BG2000.02
Hmotnost	1950kg	1950kg
Objem lžice	0.045m ³	
Šířka lžice	400mm	
Typ motoru	vznětový 3válec vodou chlazený	
Motor	KUBOTA D902 / YANMAR 374	
Výkon motoru	11,8 / 11,2 kW/2400ot./min	
Maximální kroutící moment	51,3 / 51,9Nm/1600ot./min	
Objem motoru	898 / 854cm ³	
Průtočnost hydr. čerpadla	48,1l/min	
Tlak hydrauliky	20Mpa	
Objem nádrže hydr.	15,3l	
Objem palivové nádrže	19l	
Kopací síla ramena	10.1kN	
Kopací síla lžice	13.5kN	
Elektrická soustava	12V	
Hlavní čerpadlo	Walvoil ITALY	
Rychlost otáčení věže	10,5 ot/min.	
Rychlost jízdy	1,9/3,4km/h	
Mimoosé kopání	ano	
Regulace šířky roztažení pojezdových pásů	ne	ano 990-1240mm

PRACOVNÍ ROZSAH

A) Max. poloměr kopání na zemi	3610mm
B) Max. poloměr kopání	3700mm
C) Max. hloubka kopání	2150mm
D) Max. výška kopání	32875mm
E) Max. výška vykládky	2310mm
F) Max. vertikální hloubka kopání	1740mm
G) Min. poloměr otáčení	1580mm
H) Max. výška zdvihu radlice	275mm
I) Max. hloubka radlice	180mm
Svahová dostupnost	30°
Vytočení ramene doprava	63°
Vytočení ramene doleva	58,5°

ROZMĚRY

a) Rozvor	1230mm	
b) Celková délka stopy	1590mm	
c) Světlá výška věže	473mm	
d) Poloměr otáčení věže	795mm	
e) Šířka podvozku	990mm	990-1240mm
f) Šířka pásů	230mm	
g) Výška pásů	360mm	
h) Transportní délka	3400mm	
j) Celková výška	2380mm	
i) Výška bez rámu	1660mm	
Světlá výška podvozku	152mm	
Poloměr otáčení	1440mm	
Šířka radlice	990mm	990-1240mm
Tlak pásů na povrch	32,8kPa	

