

BG323S

Mini nakladač kolový BG323S

Mini nakladač kolový BG323S je smykem řízený nakladač určený pro zahradnictví, stavebnictví nebo komunální a soukromý sektor.

Dokáže manipulovat širokou škálou materiálů, a to i v těch nejmenších prostorách. Jeho malé rozměry a nízká hmotnost vybízejí k použití i uvnitř budov a na těžko přístupných místech s nízkou nosností.

Nespornou výhodou je absence kabiny. Obsluha ovládá nakladač vestoje z odpruženého stupátka nebo přídavného sedátka umístěného v zadní části.

Široká škála doplňkové výbavy zefektivní Vaši práci při čištění zahrady, terénních úpravách, při sběru balíků slámy, dřeva nebo odklizení sněhu.

Pohodlné a velmi přesné řízení oceníte obzvláště u provedení BG323S JOYSTICK.

Mini nakladač kolový BG323S je zkonstruovány a vyráběny s cílem garantovat jeho spolehlivost a dlouhou životnost. Je poháněn spolehlivým značkovým 2válcovým vzduchem chlazeným benzínovým motorem Briggs & Stratton Vanguard. Výborná prostupnost terénem je pak zajištěna hydraulickým pohonem všech kol se čtyřmi nezávislými motory Danfoss. Ve výbavě nakladače nechybí italské rychlospojky DNP, LED pracovní světlo s dlouhým dosahem a zesílené nylonové bezdušové pláště.

Mini nakladač kolový BG323S je jednoduchý na ovládání, nenáročný na údržbu, dá se pohodlně převážet na přívěsném vozíku nebo v dodávce. Díky skvělému poměru cena / výkon je velmi oblíbený u kutilů a svépomocných stavebníků, nezdědka však po něm sáhnou i profesionálové.



Vrták 600mm



Drážkovací fréza



Přídavná sedačka



Rotavátor



Nivelátor



Vrták 150mm/
200mm/300mm



Paletové vidle



Sněžný pluh



Lžíce 4v1
se zuby



Separční kultivátor



Kleště



Protizávaží



BINDEMAT a.s.
Rybářská 365
735 62 ČESKÝ TĚŠÍN – MOSTY

tel. +420 702 196 500
tel. +420 702 196 504
www.minibagrynakladace.cz
info@minibagrynakladace.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	BG323S
Hmotnost	770kg
Objem základní lžice	0,15m ³
Šířka základní lžice	1160mm
Motor	Briggs & Stratton Vanguard
Max. výkon motoru	17,2kW/3600ot./min
Objem motoru	627cm ³
Typ motoru	benzínový 2 válcový vzduchem chlazený
Elektrická soustava	12V
Baterie	45Ah
Hlavní čerpadlo	Wanye
Průtočnost hlavního čerpadla	56l/min
Tlak hydrauliky	18Mpa
Pohon pojezdu	4 hydromotory Danfoss
Rychlost jízdy	až 6km/h
Pneumatiky	20x10-10 nylonové bezdušové pláště
Počet poháněných kol	4
Startování	elektrický startér
PRACOVNÍ ROZSAH	
Max. nosnost	300kg
Max. hydraulická nosnost	660kg
Max. výška vykládky	1500mm
Max. výška zdvihu lžice	2452mm
Svahová dostupnost	15°
ROZMĚRY	
Rozměry se základní lžicí	1200x2300x1400mm
Rozvor	750mm
Šířka podvozku	1150mm
Světlná výška podvozku	140mm
Šířka stopy	720 mm
Šířka stroje	1150 mm



BINDEMAT a.s.
Rybářská 365
735 62 ČESKÝ TĚŠÍN – MOSTY

tel. +420 702 196 500
tel. +420 702 196 504
www.minibagrynakladace.cz
info@minibagrynakladace.cz

