

BG660.01

Pásový mini bagr BG660.01

Pásový mini bagr **BAUGARDEN BG660.01** o hmotnosti **660kg** je parťák **pro menší výkopové projekty**.

Díky svým malým rozměrům a snadnému ovládání je jako doma hlavně v těžko dostupných a prostorově omezených místech práce.

Mimoosé kopán umožní práci i **těsně u zdi, sloupu, plotu**, atd....

Mini bagry **BAUGARDEN BG660.01** jsou konstruovány a vyráběny s cílem garantovat jejich spolehlivost a dlouhou životnost. Jsou vybaveny značkovým, vzduchem chlazeným benzínovým motorem **Loncin 270CC** s **elektrickým startérem** a hlavním čerpadlem s průtokností **26,6l/min**. Čepy i oka pístnic jsou uloženy v pouzdrech a mazací body jsou snadno přístupné.

Pásový mini bagr **BAUGARDEN BG660.01** je jednoduchý na ovládání, nenáročný na údržbu, dá se pohodlně převážet na přívěsném vozíku nebo v dodávce, a i díky skvělému poměru cena / výkon je velmi oblíbený u kutilů a svépomocných stavebníků. **Zahodte krumpáč, lopatu i rýč a začněte si práci užívat!**



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	BG660.01
Hmotnost	660kg
Objem lžice	0.018cbm
Šířka lžice	380mm
Typ motoru	zážehový 4-taktní jednoválcový vzduchem chlazený
Motor	Loncin G270-F
Výkon motoru	6 kW/3600ot./min
Maximální krouticí moment	17,7Nm/2800ot./min
Objem motoru	270cm ³
Průtočnost hydr. čerpadla	26,6l/min
Tlak hydrauliky	16Mpa
Objem nádrže hydr.	16l
Objem palivové nádrže	6l
Kopací síla ramena	5.0Kn
Kopací síla lžice	9.5Kn
Elektrická soustava	12V
Hlavní čerpadlo	zubové
Pohon otoče	EATON
Pohon pojezdu	EATON
Rychlost otáčení věže	8ot./min.
Rychlost jízdy	2,5km/h
Mimoosé kopání	ano
Regulace šířky podvozku	ne

PRACOVNÍ ROZSAH

A) Max. poloměr kopání na zemi	2250mm
B) Max. poloměr kopání	2342mm
C) Max. hloubka kopání	1250mm
D) Max. výška kopání	2107mm
E) Max. výška vykládky	1442mm
G) Min. poloměr otáčení	1112mm
H) Max. výška zdvihu radlice	96mm
I) Max. hloubka radlice	116mm
Svahová dostupnost	30°
Vytočení ramene doprava	48°
Vytočení ramene doleva	48°

ROZMĚRY

a) Rozvor	807mm
b) Celková délka stopy	1117mm
c) Světlná výška věže	406mm
d) Poloměr otáčení věže	730mm
e) Šířka podvozku	700mm
f) Šířka pásů	150mm
g) Výška pásů	320mm
h) Transportní délka	2170/2785mm
i) Výška bez rámu	1390mm
j) Celková výška	1711mm

