

BG850.01 HT

Pásový mini bagr BG850.01 HT

Pásové mini bagry **BAUGARDEN** základní modelové řady **850** o hmotnosti **840kg** jsou skvělými a užitečnými pomocníky při **hloubení základů, pokládce inženýrských sítí a drenážních systémů, terénních úpravách, výstavbách oplocení** případně při **manipulaci různými materiály**.

Díky své **kompaktní konstrukci, malým rozměrům a snadnému ovládání** jsou jako doma i v **těžko dostupných a prostorově omezených místech** práce, poradí si s těžkou kamenitou zemínou nebo jílovým podložím a pohybem na gumových pásech **neponičí ani travní povrch**.

S modelem **BG850.01** je možné provádět i **mimoosé kopání**, takže s ním můžete pracovat i **těsně u zdi, sloupu, plotu**, atd....

Mini bagry **BAUGARDEN** základní řady **850** jsou konstruovány a vyráběny s cílem garantovat jejich spolehlivost a dlouhou životnost. Jsou vybaveny značkovým, vzduchem chlazeným naftovým motorem **KOOP KD192F-1** o výkonu **7 kW** splňujícím nejpřísnější emisní limity normy **Euro 5** a hlavním čerpadlem s průtokností **19l/min**. Čepy i oka pístnic jsou uloženy v pouzdrech a mazací body jsou snadno přístupné.

Pásové mini bagry řady **850** jsou jednoduché na ovládání, nenáročné na údržbu, dají se pohodlně převážet na přívěsném vozíku nebo v dodávce, a i díky skvělému poměru cena / výkon jsou velmi oblíbené u kutilů a svépomocných stavebníků.

Limitovaná edice dovybavená pákovým rychloupínákem a hydraulickým přidržovacím palcem.



PŘÍSLUŠENSTVÍ K MINI BAGRŮM



Půdní vrták 200



Hrábě



Rozrývací trn



Kleště



Hydraulické
kladivo EDT 100



Rychloupínák



Přidržovací palec



Lžice 200mm



Svahová lžice 500mm



Hydraulická svahová
lžice 800mm



Svahová lžice 800mm

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	BG850.01 HT
Hmotnost	850kg
Objem lžíce	0.02m ³
Šířka lžíce	380mm
Typ motoru	vznětový jednoválcový vzduchem chlazený
Motor	KOOP 192F-1
Výkon motoru	7kW
Maximální kroutící moment	26,5N.m/2860ot./min
Objem motoru	499cm ³
Průtočnost hydr. čerpadla	19l/min
Tlak hydrauliky	16Mpa
Objem nádrže hydr.	16.5l
Objem palivové nádrže	6,6l
Kopací síla ramena	6.1Kn
Kopací síla lžíce	8.5Kn
Elektrická soustava	12V
Rychlost otáčení věže	11ot./min.
Rychlost jízdy	1,5km/h

PRACOVNÍ ROZSAH

A) Max. poloměr kopání na zemi	2830mm
B) Max. poloměr kopání	2920mm
C) Max. hloubka kopání	1650mm
D) Max. výška kopání	2490mm
E) Max. výška vykládky	1750mm
F) Max. vertikální hloubka kopání	1320mm
G) Min. poloměr otáčení	1190mm
H) Max. výška zdvihu radlice	325mm
I) Max. hloubka radlice	175mm
Svahová dostupnost	30°
Vytočení ramene doprava	55°
Vytočení ramene doleva	50°

ROZMĚRY

a) Rozvor	910mm
b) Celková délka stopy	1235mm
c) Světlá výška věže	380mm
d) Poloměr otáčení věže	845mm
e) Šířka podvozku	930mm
f) Šířka pásů	180mm
g) Výška pásů	320mm
h) Délka pojezdu (výložník ve stoje a vleže)	2160mm/2955mm
i) Vzdálenost mezi sedadlem a zemí	1420mm
j) Celková výška	2250mm
Světlá výška podvozku	380mm
Šířka radlice	930mm
Tlak pásů na povrch	26.9KPa

