



BAUGARDEN a.s.
Rybářská 365
735 62 ČESKÝ TĚŠÍN – MOSTY

tel. +420 702 196 500
tel. +420 702 196 504
www.minibagrynakladace.cz
info@minibagrynakladace.cz

BG910.01 II / BG910.02 II

Pásový mini bagr

Pásové mini bagry **BAUGARDEN** modelové řady **910 druhé generace** o hmotnosti **940kg** jsou skvělými a užitečnými pomocníky při **hloubení základů, pokládce inženýrských sítí a drenážních systémů, terénních úpravách, výstavbách oplocení** případně při **manipulaci různými materiály**.

Nový **moderní vzhled**, pevný **dvou sloupkový sklápěcí ochranný rám** s elegantní **plastovou stříškou** a **pohodlný přístup do prostoru motoru přes zadní dvířka**, to jsou **charakteristické inovativní prvky** tohoto nového modelu.

Díky své **kompaktní konstrukci, malým rozměrům** a **snadnému ovládní** jsou jako doma i v těžko dostupných a prostorově omezených místech práce, poradí si s těžkou kamenitou zemínou nebo jílovým podložím a pohybem na gumových pásech neponičí ani travní povrch.

Mimoosé kopání umožní pracovat i **těsně u zdi, sloupu, plotu**, atd.... Navíc umístění **pohonu výložníku shora eliminuje** možnost **poškození pístnice** při práci a **zvyšuje hloubkový dosah**.

Jsou vybavené **mechanickým přidržovacím palcem**, což usnadní a urychlí **manipulaci s většími objekty** nebo **kládami**.

Práce uvnitř budov? Žádný problém pro model **BG910.02 II**, u kterého lze plynule nastavit **roztážení pojzdových pásů** v rozsahu **780 – 960mm**. Dovnitř budovy se tak pohodlně dostanete otvorem pro dveře.

Mini bagry **BAUGARDEN** základní řady **910 druhé generace** jsou konstruovány a vyráběny s cílem garantovat jejich spolehlivost a dlouhou životnost. Jsou vybaveny značkovým, vzduchem chlazeným naftovým motorem **KOOP KD192FB** o výkonu **7,5 kW/3600ot/min** splňujícím nejpřísnější emisní limity normy **Euro 5**, hlavním čerpadlem **KDK** s průtočností **19l/min** a motory **EATON** pro pojez a otoč. Čepy i oka pístnic jsou uloženy v pouzdrech a mazací body jsou snadno přístupné.

Pásové mini bagry řady **910 druhé generace** jsou jednoduché na ovládní a nenáročné na údržbu.

Díky malým rozměrům a **sklopnému ochrannému rámu** se dají pohodlně **převážet na přívěsném vozíku** nebo v **dodávce**. Skvělý poměr **cena / výkon** osloví většinu kutilů a svépomocných stavebníků.



Příslušenství



lžíce 200mm



lžíce 400mm



lžíce 500mm



prosévací lžíce 500mm



lžíce 800mm



hydraulická lžíce 800mm



rychloupínák pákový



štípací kužel



rozrývací trn



půdní vrták



kleště



hydraulické kladivo



hrábě



hydraulický
přidržovací palec



BAUGARDEN a.s.
Rybářská 365
735 62 ČESKÝ TĚŠÍN – MOSTY

tel. +420 702 196 500
tel. +420 702 196 504
www.minibagrynakladace.cz
info@minibagrynakladace.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	BG910.01 II	BG910.02 II
Hmotnost	910kg	920kg
Objem lžice	0.025cbm	
Šířka lžice	400mm	
Typ motoru	vznětový jednoválcový vzduchem chlazený	
Motor	KOOP KD192FB	
Výkon motoru	7,6kW/3000ot./min	
Maximální kroutící moment	25Nm/2860ot./min	
Objem motoru	499cm ³	
Průtoknost hydr. čerpadla	19l/min	
Tlak hydrauliky	16Mpa	
Objem nádrže hydr.	16.5l	
Objem palivové nádrže	7,5l	
Kopací síla ramena	5.0Kn	
Kopací síla lžice	9.5Kn	
Elektrická soustava	12V	
Hlavní čerpadlo	KDK (Japan)	
Pohon otoče	EATON (USA)	
Pohon pojezdu	EATON (USA)	
Rychlost otáčení věže	11ot./min.	
Rychlost jízdy	1,3km/h	
Mimoosé kopání	ano	ano
Regulace šířky roztažení pojezdových pásů	ne	ano 780-960mm

PRACOVNÍ ROZSAH

A) Max. poloměr kopání na zemi	3040mm	
B) Max. poloměr kopání	3135mm	
C) Max. hloubka kopání	1650mm	
D) Max. výška kopání	2620mm	
E) Max. výška vykládky	2000mm	
F) Max. vertikální hloubka kopání	1340mm	
G) Min. poloměr otáčení	1510mm	
H) Max. výška zdvíhu radlice	140mm	
I) Max. hloubka radlice	200mm	
Svahová dostupnost	30°	
Vytočení ramene doprava	50°	50°
Vytočení ramene doleva	55°	55°

ROZMĚRY

a) Rozvor	910mm	
b) Celková délka stopy	1235mm	
c) Světlná výška věže	420mm	
d) Poloměr otáčení věže	660mm	
e) Šířka podvozku	950mm	780-950mm
f) Šířka pásů	180mm	
g) Výška pásů	320mm	
h) Transportní délka (výložník ve stoje / v leže)	2170/2850mm	
j) Celková výška	2295mm	
i) Výška se sklopeným rámem	1520mm	



BAUGARDEN a.s.
Rybářská 365
735 62 ČESKÝ TĚŠÍN – MOSTY

tel. +420 702 196 500
tel. +420 702 196 504
www.minibagrynakladace.cz
info@minibagrynakladace.cz

