

## BGXN800

### Pásový mini dumper

Pásový mini dumper **BGXN800** je profesionální pomocníkem všude, kde je třeba přepravit větší množství materiálu jako je **zemina, písek, štěrk, kamení, dlažba, cihly**, ale třeba i **palivové dřevo** nebo **tráva** a to i ve **velmi obtížně prostupném terénu**.

Do korby o základním objemu **290l** je možné pomocí **hydraulické lžice** naložit až **800 kg** nákladu.

**Hydraulický systém** i při plném zatížení pak může celý náklad **vyzvednout až do výšky 174cm** a zajistí jeho snadné vyklopení přímo na nákladní auto.

Obsluha ovládá mini dumper ze **sklopného stupátka** a nemusí při pohybu za strojem chodit. **Robustní podvozek** a **odolný hydraulický systém** jsou zárukou **dolouhé životnosti** i při velmi intenzivním využití.

Široké pásy dovedou dokonale rozložit hmotnost nákladu, takže stroj zanechává výrazně menší stopy a rýhy než kolové prostředky.

Pásový mini dumper **BGXN800** je poháněn vzduchem chlazeným naftovým motorem **KOOP KD192FB** o výkonu **7,5 kW/3600ot/min**, splňujícím nejpřísnější emisní limity normy **Euro 5**, který lze pomocí elektrického startéru nastartovat kdykoliv jen pouhým otočením klíče.

Je nenáročný na údržbu, jednoduchý na obsluhu a své uplatnění najde zejména na staveništích, při demolicích či rekonstrukcích objektů, při výkopových pracích, v zemědělství, zahradnictví, lesnictví atd..



<b>TECHNICKÁ SPECIFIKACE</b>	
<b>Model</b>	<b>BGXN800</b>
<b>Hmotnost</b>	<b>630kg</b>
<b>Objem korby / nakládací lžice</b>	<b>290l - 800kg / 44l</b>
<b>Motor</b>	<b>KOOP KD192FB</b>
<b>Točivý moment motoru</b>	<b>25Nm/2860ot./min</b>
<b>Objem motoru</b>	<b>499cm<sup>3</sup></b>
<b>Typ motoru</b>	<b>vznětový jednoválcový vzduchem chlazený</b>
<b>Průtočnost hydraulického čerpadla</b>	<b>19l/min</b>
<b>Tlak hydrauliky</b>	<b>16Mpa</b>
<b>Objem palivové nádrže</b>	<b>5,5l</b>
<b>Objem nádrže hydraulického oleje</b>	<b>12,8l</b>
<b>Elektrická soustava</b>	<b>12V</b>
<b>Hlavní čerpadlo</b>	<b>zubové duplexní</b>
<b>Rychlost jízdy</b>	<b>až 4,2km/h</b>
<b>Svahová dostupnost</b>	<b>30°</b>
<b>Sklápění / Zvedání korby</b>	<b>hydraulické</b>
<b>Max. výška vykládky</b>	<b>1740mm</b>
<b>Startování</b>	<b>elektrické / ruční</b>
<b>ROZMĚRY</b>	
<b>Rozměry celkové</b>	<b>1600x780x1050mm</b>
<b>Rozměry korby</b>	<b>950x680x460mm</b>
<b>Šířka pásů</b>	<b>180mm</b>